

H01N2-D

Câble batterie



Âme :
Cuivre nu ou étamé
Classe 5/6 selon IEC 60228

Gaine extérieure :
Mélange caoutchouc spécifique
Noir



FT 11/06/2015 FR

INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION

Ces câbles sont destinés au raccordement entre le poste à souder et l'électrode, pour des exigences mécaniques élevées, en milieu sec ou humide et en extérieur. Ces câbles sont utilisés pour les postes à souder dans l'industrie, par ex. l'industrie automobile et navale, la construction de machines-outils et pour les électrodes portatives par ex. dans les ateliers ou sur les chantiers.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension nominale (U^0/U) : 100 V
Tension de test : 1 000 V

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1-1
IEC 60332-1-2



Tenue en température :
Fixe : -40 °C / +80 °C
Mouv. : -25 °C / +80 °C
Sur âme : +85 °C



Rayon de courbure minimum:
12 x Ø ext



Conforme à la directive RoHS

Norme :
DIN VDE 0282 part 6

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
N2D1X10	1 X 10	7.7 / 9.7	140
N2D1X16	1 X 16	8.8 / 11.0	200
N2D1X25	1 X 25	10.1 / 12.7	280
N2D1X35	1 X 35	11.4 / 14.2	380
N2D1X50	1 X 50	13.2 / 16.5	550
N2D1X70	1 X 70	15.3 / 19.2	800
N2D1X95	1 X 95	17.1 / 21.4	1010
N2D1X120	1 X 120	19.2 / 24.0	1340
N2D1X150	1 X 150	21.1 / 26.4	1650
N2D1X185	1 X 185	23.1 / 28.9	1920