


H05-07V2-K

Fil de câblage V2-K UL/CSA 1015



Âme :
Cuivre étamé
Classe 5 selon :
IEC 60228

Isolation :
PVC
Couleur : bleu, marron, blanc, gris, marron, noir, orange,
rouge, violet, vert/jaune



FT11/06/15 FR

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Les câbles harmonisés H05/07V2-K UL/CSA sont munis d'une gaine PVC souple pour pose fixe.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension nominale U°/U :	
- H05	300 / 500 V
- H07	450 / 750 V
Style1015	600 V
Tension d'essai :	3000 V

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
EN 60332-1



Température de service :
HAR/IEC: -40 °C / +70° C (90° C)
UL-CSA: -40 °C /+105° C



Rayon de courbure minimum:
fix 4 x Ø
mouv 15 x Ø



Conforme à la directive RoHS

Norme de références
UL: AWM style 1015 + MTW; CSA: TEW;
HAR (VDE0281/HD21

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
H05V2-K			
V2K050	0.50	2.5	10
V2K075	0.75	2.7	12.5
V2K1	1	2.8	16
H07V2-K			
V2K15	1.5	3.2	21.8
V2K25	2.5	3.6	32
V2K4	4	4.3	46.5
V2K6	6	4.8	67.2
V2K10	10	6.5	128
V2K25MM	25MM	9.9	291
V2K35	35	11.3	390
X07V2-K			
V2K16	16	8.6	192
V2K50	50	13.5	530
V2K70	70	15.6	755
V2K95	95	17.8	930
V2K120	120	20.8	1175
V2K150	150	22.2	2085