

Ame :
Cuivre nu
7 × 0,40 mm

Diélectrique :
Polyéthylène cellulaire
Ø nom. : 5,0 mm

1^{er} blindage :
Ruban Aluminium/Polyester

2^{ème} blindage :
Blindage par tresse

Gaine :
PVC, Vert
Ø nom. : 6,95 mm



INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câble coaxial 75 Ω pour transmission vidéo numérique et analogique sur longues distances.
Son âme multibrin garantit une bonne souplesse et optimise la tenue mécanique au niveau du connecteur BNC.

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
EC 60332-1
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température d'utilisation :
- 10°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 8 x Ø



Conforme à la directive RoHS

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Impédance caractéristique : 75 Ω

Capacité nominale : 54 pF/m

Résistance électrique à 20°C

- conducteur intérieur : 21 Ω/km

- conducteur extérieur : 26 Ω/km

Vitesse de propagation : 80 %

Affaiblissement nominal :

MHz	dB/100m	MHz	dB/100m
1	0,8	200	9,9
5	2,0	400	14,5
10	2,7	800	21,1
50	4,9	1000	24,6
100	7,1		

Return Loss :

MHz	dB
30 - 300	> 23
300 - 600	> 20
600 - 900	> 15