

# IDC19Vxx

Câble coaxial – Classe B




Ame :  
Acier cuivré  
1 x 1,02 mm

Diélectrique :  
Polyéthylène cellulaire physique  
Ø nom. : 4,6 mm

Blindage général :  
Feuillard Aluminium :  
Recouvrement : 100 %  
Tresse Aluminium

Gaine extérieure :  
PVC Blanc  
Ø nom. : 6,8 mm



FT106/06/2017 FR

## INFORMATIONS PRODUITS

### APPLICATION

Câble intérieur ou extérieur pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques pour des fréquences d'utilisation comprises entre 5 et 3000 MHz.

### DESCRIPTION

Marquage :  
ID CABLES – 19V- 19dB/100M - EN50117-5 - Class B + N° de lot + métrique

### CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :  
IEC 60332-1  
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Rayon de courbure minimum :  
40 mm



Température min. d'installation :  
+0°C



Conforme à la directive RoHS

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Impédance : 75 Ω

Résistance électrique à 20°C :  
- âme 141 Ω/km  
- tresse 131 Ω/km

Vitesse de propagation : 84 %c

Atténuation à 20°C :  
dB/100 m  
5 MHz 5.2  
50 MHz 6.5  
100 MHz 7.1  
200 MHz 9.0  
400 MHz 13.0  
800 MHz 19.0  
862 MHz 19.8  
950 MHz 20.9  
1350 MHz 25.5  
1750 MHz 29.6  
2150 MHz 33.4  
3000 MHz 40.6

Efficacité d'écran : > 75 dB (Classe B)