

Ame :
Cuivre nu
1 $\times$ 0,80 mm

Diélectrique :
Polyéthylène cellulaire
 $\varnothing$ nom. : 3.75 mm

1^{er} blindage :
Ruban Aluminium/Polyester

2^{ème} blindage :
Blindage par tresse

Gaine :
PVC Vert
 $\varnothing$ nom. : 6 mm



INFORMATIONS PRODUITS


APPLICATION

Câble coaxial 75 Ω pour transmission vidéo numérique et analogique.

CARACTÉRISTIQUES



Température d'utilisation :
- 10°C $\rightarrow$ + 70°C



Rayon de courbure minimum :
Poste fixe : 8 x $\varnothing$



Conforme à la directive RoHS



Poids :
40 kg/km

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Impédance caractéristique : 75 Ω

Capacité nominale : 54 pF/m

Résistance électrique à 20°C

- conducteur intérieur : 36 Ω /km

- conducteur extérieur : 19 Ω /km

Vitesse de propagation : 80 %

Affaiblissement nominal :

MHz dB/100m

50 6.1

100 8.4

400 17.0

800 25.1

1000 28.3

Return Loss :

MHz dB

30 - 300 > 30

300 - 600 > 25

600 - 900 > 20