

MCATxx022

Câbles multiconducteurs avec blindage mixte ruban aluminium + tresse de cuivre étamé



Ame :
Cuivre étamé : 7 x 0,20 mm
Section : 0,22 mm²

Drain de masse :
Cuivre étamé

Isolation :
PVC 105°C

Blindage général :
Ruban Aluminium/PES + Tresse en cuivre étamé

Gaine extérieure :
PVC - Gris



FT11/06/2015 FR

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Les câbles MCAT permettent de véhiculer des signaux en informatique, électronique, signalisation et communication.
Le blindage général mixte leur confère une très bonne protection contre les perturbations électromagnétiques.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension de service max. :	250 V
Tension de test :	1500 V
Capacité :	105 pF/m
Résistance électrique nom :	85 Ω/km

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1



Température de service :
- 30°C → + 70 °C



Rayon de courbure minimum :
10 x Ø



Conforme à la directive RoHS

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
MCAT2022	2 X 0.22	3,8	28
MCAT4022	4 X 0.22	4,6	39
MCAT6022	6 X 0.22	5,4	52
MCAT7022	7 X 0.22	5,4	55
MCAT8022	8 X 0.22	6,0	64
MCAT10022	10 X 0.22	6,7	76
MCAT12022	12 X 0.22	7,0	89
MCAT15022	15 X 0.22	7,8	101
MCAT16022	16 X 0.22	7,8	105
MCAT20022	20 X 0.22	8,6	133
MCAT25022	25 X 0.22	9,6	154