

Isolation :
PVC
Code couleur
Selon DIN VDE 0293
2 cond : Noirs numérotés
≥ 3 cond : Noirs numérotés+ V/J

Âme :
Cuivre rouge recuit
Classe 5 selon IEC 60228

Gaine extérieure :
Special PVC
Gris



INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION

Câble de contrôle multiconducteur avec isolation PVC et une gaine extérieure en PVC spécial résistant aux huiles.

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : hélicoïdale

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension nominale (U°/U) : 300/500 V
Tension de test : 3000 V

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1



Température de service :
- 5°C → + 70 °C



Rayon de courbure minimum :
12,5 x Ø



Conforme à la directive RoHS

Référence normative
EN50525-2-51

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
VV5F2×075	2×0,75	5.7	7.2
VV5F3G075	3G0,75	6.0	7.6
VV5F4G075	4G0,75	6.6	8.3
VV5F5G075	5G0,75	7.4	9.3
VV5F7G075	7G0,75	9.0	11.3
VV5F12G075	12G0,75	11.0	13.7
VV5F18G075	18G0,75	13.2	16.4
VV5F2×1	2×1,00	5.9	7.5
VV5F3G1	3G1,00	6.3	8.0
VV5F4G1	4G1,00	6.9	8.7
VV5F5G1	5G1,00	7.8	9.8
VV5F7G1	7G1,00	9.5	11.8
VV5F12G1	12G1,00	11.8	14.6
VV5F19G1	18G1,00	14.0	17.2
VV5F2×15	2×1,50	6.8	8.6
VV5F3G15	3G1,50	7.4	9.4
VV5F4G15	4G1,50	8.2	10.2
VV5F5G15	5G1,50	9.1	11.4
VV5F7G15	7G1,50	11.3	14.1
VV5F12G15	12G1,50	13.8	17.0
VV5F19G15	18G1,50	16.5	20.3